

بالابرهاي هيدروليكي تلسكوبي برج پيما (تک ظرفيتي) مدل HEMS

Electrical Traversing Telescopic hydraulic lifts (single-Capacity) Model HEMS

Properties:

- Multi-purpose application
- Capacity for one operator
- Designed for accessing to any height
- Ability to function perpendicularly and diagonally under different angles
- Ability to access 9-18 m heights

مشخصات:

- کاربرد چند منظوره
- ظرفیت برای یک نفر
- طراحی شده برای دسترسی به هر ارتفاع
- قابلیت عملکرد به صورت عمود و مایل تحت زوایای مختلف
- توانایی دسترسی به ارتفاعات ۹ تا ۱۸ متر



Model: 9 HEMS
Model:10 HEMS
Model:12 HEMS
Model:13 HEMS
Model:14 HEMS
Model:15 HEMS
Model:16 HEMS
Model:17 HEMS
Model:18 HEMS

مدل	ابعادشاسی	ظرفیت	ابعاد سکو	ارتفاع در ۱۵°	ارتفاع در ۴۵°	ارتفاع در ۹۰°	وزن/Weight
9 HEMS	300*140cm	140Kg	60*60*90Cm	210Cm	700Cm	900Cm	450kg
10 HEMS	400*140cm	140Kg	60*60*90Cm	410Cm	900Cm	1000Cm	550kg
12 HEMS	400*140cm	140Kg	60*60*90Cm	810Cm	1000Cm	1200Cm	700kg
13 HEMS	450*150cm	140Kg	60*60*90Cm	810Cm	1100Cm	1300Cm	800kg
14 HEMS	450*150cm	140Kg	60*60*90Cm	810Cm	1200Cm	1400Cm	900kg
15 HEMS	470*150cm	140Kg	60*60*90Cm	810Cm	1200Cm	1500Cm	1050kg
16 HEMS	500*150cm	140Kg	60*60*90Cm	900Cm	1400Cm	1600Cm	1250kg
17 HEMS	500*150cm	140Kg	60*60*90Cm	1000Cm	1400Cm	1700Cm	1300kg
18 HEMS	600*150cm	140Kg	60*60*90Cm	1000Cm	1400Cm	1800Cm	1300kg

Traversing lifts

Properties:

- Ability to be used from the minimum height of 110 cm from platform under 15 angle
- Ability to be used to 1700 cm under 90° angle than chassis
- It is a combination of drawer and hydraulic lifts with different applications
- It can provide the user with extended area of operation
- It can be pulled by vehicles or men
- It can work by single-phase system (civil power supply of 220 V, AC)
- It can be controlled while user is located "in" or "out" of Cabin

بالابرهاي برج پيما

مشخصات:

- توانایی استفاده در حداقل ارتفاع از سطح ۱۱۰ Cm از سطح سکو و تحت زاویه ۱۵ درجه
- توانایی استفاده در ارتفاع ۱۸۰۰ Cm و با زاویه ۹۰ درجه نسبت به شاسی
- تلفیقی است از بالابرهاي کشویی و هيدروليکی با کاربردهای مختلف
- می تواند به راحتی در سطح وسیعی توسط اپراتور عمل نماید
- قابل یک توسط خودرو و نفر
- سیستم تک فاز یا سه فاز (برق شهری ۲۲۰ V.AC)
- قابل کنترل از داخل کابین و بیرون آن